

URSA TERRA 74 Ph

Öntartó, csupasz, táblás kiszerezésű, nem éghető (A1), könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, nyomással nem terhelhető, zöldesbarna színű szálalású ásvány-/üveggyapot szigetelőanyag.



A termékéről

Előnyök:

- teljes keresztmetszetében hidrofóbizált víztaszító
- hővezetési tényező: $\lambda_d = 0,037 \text{ W/mK}$
- áramlási ellenállás: $A_{Fr} \geq 5 \text{ kPa s/m}^2$
- tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)

Vonatkozó szabvány: MSZ-EN 13162

Alkalmazás: Könnyűszerkezetes épület; átszellőztetett (szerelt) homlokzat; zárófödém/padlásfödém; magastető (tetőtér beépítés); akusztikai szigetelés (hangelnyelési célokra).

Műszaki adatok

Megnevezés	Vastagság	Hosszúság	Szélesség	Darab / csomag	Csomag	Hővezető képesség	Hőállóság	Cikkszám
URSA TERRA 74Ph	50 mm	1250 mm	600 mm	12	32	0.037 W/mK	1.35 m ² K/W	2145319
URSA TERRA 74Ph	75 mm	1250 mm	600 mm	8	32	0.037 W/mK	2.10 m ² K/W	2145320
URSA TERRA 74Ph	100 mm	1250 mm	600 mm	6	32	0.037 W/mK	2.70 m ² K/W	2145321
URSA TERRA 74Ph	150 mm	1250 mm	600 mm	4	28	0.037 W/mK	4.05 m ² K/W	2082685