

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

SI-IN1300E3002-003



1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:		FIBRANxps INCLINE 300-E	
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám:		IN1300E3002	
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:		Hőszigetelő termékek épületekhez (THiB)	
		XPS-EN13164-T3-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR400-WL(T)1,5-MU50	
4. A gyártó neve és értesítési címe:		FIBRAN d.o.o. Novo mesto Kočevarjeva ulica 1 SI-8000 Novo mesto, Slovenija www.fibran.si	
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:		AVCP - System 3	
7. A bejelentett szerv neve és azonosító száma:		NB 0751 (FIW)	
9. Alapvető tulajdonságok - (EN13164:2012+A1:2015)		Jel	Teljesítmény
Névleges szélesség		bN [mm]	600
Névleges hosszúság		IN [mm]	1200
Vastagság		dN [mm]	92
Mérettűrések		T	3
Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság		CS(10\Y) [kPa]	300
Sík felületre merőleges húzószilárdság		TR [kPa]	400
Tűzveszélyesség		Euroosztály	E
Folyamatos égés izzással			NPD
Akusztikai elnyelési index			NPD
Vízáteresztő képesség		Vízfelvétel hosszú idejű teljes bemerítéskor	WL(T) [vol. %] 1,5
		Hosszú idejű páradiffúziós vízfelvétel	WD(V) [vol. %] NPD
Páraáteresztés		Páradiffúziós ellenállási szám	MU 50
Nyomószilárdság tartóssága az öregedéssel/leépüléssel szemben		Nyomás hatására bekövetkező kúszás	CC (2/1,5/50) [kPa] NPD
Hővezetési ellenállás tartóssága hő, időjárási behatásokkal, öregedéssel/leépüléssel szemben		Hővezetési tényező közölt értéke	λD [W/m.K] 0,035
		Hővezetési ellenállás közölt értéke	RD [m2.K/W] 2,60
		Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállás a hosszúidejű páradiffúziós vízfelvétel vizsgálat után	FTCD NPD
		Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállás a vízfelvétel hosszúidejű teljes vízbe merítéskor vizsgálat után	FTCI NPD
		Méretállandóság adott hőmérsékletű és páratartalmú térben	DS (70,90)
		Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten	DLT (2)5
Veszélyes anyagok		Veszélyes anyagok anyagok kibocsátása beltéri környezetbe	GWP<5; ODP 0; HFC free
Tűzveszélyességi jellemző állandósága hővel, időjárási behatásokkal,		Az XPS-termékek tűzveszélyessége nem változik	
10. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a deklarált teljesítménynek. A 305/2011/EU rendelet előírásainak megfelelően a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adja ki az alábbi teljesítménynyilatkozatot.			
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Novo mesto, 1. 01. 2024		Matej Lesar Research & Development	
HBCD free			
„NPD” (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény)			